

System KAN-therm Push – nowości 2015

Trwałość, łatwość i szybkość montażu – to cechy, które charakteryzują nowoczesne systemy instalacyjne w budownictwie. Bezpieczna praca tych elementów instalacji ma szczególne znaczenie, gdy większość przewodów wodnych układana jest trwale w przegrodach budowlanych – w ścianach, pod podłogą.

Jakakolwiek awaria wynikająca ze złej jakości materiałów czy niedo-
pracowanej techniki połączeń często skutkuje stratami wielokrotnie
przewyższającymi wartość wbudowanych instalacji. Nieskomplikowa-
ny, szybki montaż to mniejsze ryzyko popełnienia błędu i niższe koszty
robocizny. A optymalnie dobrany zakres średnic rur i przemyślana
konstrukcja kształtek o niskich oporach hydraulicznych ma wpływ
na sprawne, energooszczędne działanie instalacji.

Oprócz cech wyżej wymienionych instalatorzy i inwestorzy ocze-
kują od producentów produktów sprawdzonych ale jednocześnie
innowacyjnych, nieustannie udoskonalanych. Instalacyjny system
KAN-therm Push w Polsce i wielu krajach Europy pracuje w budyn-
kach bezawaryjnie już blisko 25 lat. Przez ten czas system rozwijał
się i również w 2015 rok wchodzi z istotnymi innowacjami, przede
wszystkim usprawniającymi montaż instalacji.

raturowej i ciśnieniowej, system przeznaczony jest do wewnętrznych
instalacji wodociągowych, instalacji grzewczych, a przede wszystkim
do rozprowadzeń lokalowych w budownictwie wielorodzinnym oraz
kompletnych instalacji w domach jednorodzinnych. W Systemie
KAN-therm Push technika łączenia bez dodatkowych uszczelnień
ogranicza możliwość popełnienia błędu montażowego. Połączenie
uzyskuje się poprzez wciśnięcie na złączkę rozszerzonej końcówki
rury a następnie nasunięcie mosiężnego pierścienia. Materiał rury
jest wprasowywany w karby złączki, czyli uszczelnienie ma miejsce
na całej powierzchni złącza, a to gwarantuje idealną szczelność
i trwałość instalacji oraz umożliwia prowadzenie instalacji w szlichte
podłogowej i pod tynkiem bez żadnych ograniczeń.

/ NOWOŚĆ! ROZPIERANIE RUR NA RAZ - NOWE NARZĘDZIA KAN-THERM PUSH

Cięcie rury, założenie pierścienia, rozparcie rury, nasunięcie pierścienia
– to kolejne czynności podczas łączenia rury ze złączką systemu
KAN-therm Push. Sprawni instalatorzy wykonują je w czasie ok.
12 sekund!

Rozparcie końcówki rury jest kluczowym elementem procesu łą-
czenia rur. Dotychczas odbywał się w trzech fazach, co spowalniało
szybkość montażu i mogło być przyczyną błędów. Nowy rozpierek
KAN-therm Push umożliwia wykonanie rozparcia rury w jednym
kroku i obecnie jest to jedyne na rynku narzędzie do rozpięcia na
raz rur PE-X i PE-RT. To istotne udogodnienie możliwe jest również
dzięki udoskonalonej konstrukcji głowicy rozpierającej.

/ NOWOŚĆ! SZYBKA IDENTYFIKACJA ŚREDNIC KOLORAMI

Wszystkie głowice dla łatwej identyfikacji średnic oznaczone są kolo-
rowymi paskami i dostarczane w komplecie w praktycznym pudełku.
Identyfikację średnic kolorami zastosowano również w przypadku
wkładek do prasek czy złączek.

Taki sposób identyfikacji średnic z pewnością usprawni pracę insta-
latorom, sprzedawcom czy obsłudze wypożyczalni narzędzi.



Piotr Bertram

/ SYSTEM KAN-THERM PUSH

Bezoringowy system instalacyjny KAN-therm Push składa się z rur
polietylenowych PE-Xc i PE-RT o charakterystycznym, niespoty-
kanym w innych systemach tworzywowych zakresie średnic 12x2,
14x2, 18x2,5 i 32x4,4 mm. Rury posiadają większą odporność
na ciśnienie wewnętrzne a co za tym idzie większą trwałość. Złączki
wykonane są z nowoczesnego tworzywa PPSU lub z mosiądzu.
Dzięki walorom higienicznym oraz wysokiej wytrzymałości tempe-